



Joint'seal Finish

Savon de finition neutre pour silicone.

Domaine d'application

Joint'seal Finish est un savon destiné à lisser la surface des joints fraîchement réalisés avec Joint'seal Premium.

Composition

Joint'seal Finish est une solution aqueuse de substances tensioactives.

Couleur

Liquide transparent.

Propriétés

- Réduit au minimum le risque de formation de taches lors du lissage des joints.
- Fortement recommandé pour les marbres.
- Conserve l'éclat de la surface du mastic.
- Neutre et inoffensif pour la peau.
- Ne dégraisse pas la peau.
- Les pigments du mastic ne sont pas lessivés.

Préparation mélange

Joint'seal Finish est un produit prêt à l'emploi.

Application

Mouillez l'outil de finition avec Joint'seal Finish et, si nécessaire, appliquez du produit supplémentaire sur le mastic. Lissez la surface du joint de mastic en comprimant légèrement celui-ci dans le sens de la longueur. Cette pression sur le joint de mastic s'avère nécessaire pour le comprimer contre les bords et ainsi obtenir une bonne adhérence. De grandes quantités de produit de lissage ne peuvent rester sur le joint silicone ni ne peuvent y sécher car les résidus secs peuvent nuire à l'esthétique du joint de mastic. Vu que le produit de lissage ne pourra s'évacuer lui-même du joint, il convient de appliquer Joint'seal Finish avec parcimonie, par exemple en humidifiant uniquement l'outil utilisé pour la finition.

Pour éviter les taches ou décolorations sur la pierre naturelle, le savon de lissage excédentaire devra être éliminé avec de l'eau claire avant qu'il ne commence à sécher. Si tel n'est pas le cas, des taches ou décolorations ne peuvent être totalement exclues en raison de la composition particulière de la pierre naturelle.

Refermez directement et soigneusement l'emballage après usage.

Important: durant l'application, la température ambiante et la température du support ne peuvent être inférieures à +10 °C ni supérieures à +30 °C.

Après application, nettoyez immédiatement tout l'outillage à l'eau.



Joint'seal Finish

Savon de finition neutre pour silicone.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Densité (selon ISO 1183-1 à 23°C) | ± 1 kg/L |
|-----------------------------------|----------|

Conditionnement

Joint'seal Finish est conditionné en bouteilles plastiques de 1 L.

La durée de conservation dans l'emballage d'origine scellé, non-ouvert, non-endommagé et stocké à l'abri de l'humidité à des températures entre +5 °C et +30 °C est de 12 mois après la date de production.

Remarque

-En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l'application, il est recommandé à l'utilisateur de procéder à un essai d'application du produit au préalable.

-Lors de la finition de Joint'seal Premium avec Joint'seal Finish, le joint ne pourra être égalisé qu'une seule fois. Plus les surfaces seront traitées avec le produit de lissage, plus l'effet mat unique du mastic disparaîtra.

-En cas de pierres naturelles très sensibles (comme par exemple les variétés Nero Impala ou Nero Assoluto), l'utilisation de Joint'seal Finish, ainsi que d'autres savons de finition, peut entraîner des taches ou décolorations qui ne pourront plus être éliminées avec les produits de nettoyage habituels.

Conseils de sécurité

Pour tout complément d'information et autres conseils pour la manipulation, le stockage et l'évacuation en toute sécurité des produits chimiques, consultez la fiche de sécurité la plus récente. Celle-ci contient en effet des informations relatives à la sécurité physique, écologique, toxicologique et autres.