

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Linea7	Linea7 1014	IW2	Ivoorgeel	
Linea7	Linea7 3002	IW2	Karmijnrood	
Linea7	Linea7 7021	IW3	Antraciet bruin	
Linea7	Linea7 7022	IW3	Paars-bruin-grijs	
Linea7	Linea7 7038	IW2	Agaatgrijs	

Mortel – Cantillana

Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunne voegen: 4-8 mm Dunbedmortel Mur DBM	Dunne voegen: 3-6 mm Lijmmortel Murocol	Kleur	Foto
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	212	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	384	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	025	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	314	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Linea7	Linea7 7039	IW2	Kwartsgrijs	
Linea7	Linea7 8012	IW3	Roodpaars	
SEptEm	SEptEm 1014	IW2	Ivoorgeel	
SEptEm	SEptEm 1019	IW2	Grijsbeige	
SEptEm	SEptEm 3005	IW2	Wijnrood	

Mortel – Cantillana

Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol			
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	025 013		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	682 646		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	447		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	139 597		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	409		

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels





Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
SEptEm	SEptEm 5004	IW2	Zwartblauw	
SEptEm	SEptEm 7021	IW3	Antraciet bruin	
SEptEm	SEptEm 7022	IW3	Paars-bruin-grijs	
SEptEm	SEptEm 7030	IW2	Steengrijs	
SEptEm	SEptEm 7038	IW2	Groengrijs	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	314	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op: Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com. Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
SEptEm	SEptEm 7039	IW2	Kwartsgrijs	
SEptEm	SEptEm 7045	IW3	Lichtgrijs	
SEptEm	SEptEm 8012	IW3	Roodpaars	
SEptEm	SEptEm 8025	IW2	Aardebruin	
SEptEm	SEptEm 9002	IW3	Crèmewit	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	800 013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	863	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	646	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	634	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	139	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.






De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels






Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Linea	Linea 9001	IW3	Crèmewit	
Linea	Linea 1017	IW3	Saffraangeel	
Linea	Linea 3016	IW3	Koraalrood	
Linea	Linea 3011	IW3	Bruinrood	
Linea	Linea 7035	IW3	Lichtgrijs	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijm Mortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	139	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	139	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	384 646	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	384	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	000	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.




De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Linea	Linea 7036	IW3	Grijsgroen	
Linea	Linea 6012	IW3	Grijs-groen-bruin	
Linea	Linea 3007	IW3	Zwartbruin	
NATURE7	Brick E	IW3	Roodbruin	
NATURE7	Brick P	IW3	Roodbruin	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	314	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	384	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	384	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
NATURE7	Brick K	IW3	Helder rood	
NATURE7	Brick A	IW3	Bruin	
NATURE7	Brick M	IW3	Okergeel	
NATURE7	Brick B	IW3	Bruin-rood	
NATURE7	Brick V	IW3	Oranjerood	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	032	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	409	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	447	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	597	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	022	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op: Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com. Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
NATURE7	Brick H	IW3	Bruin	
NATURE7	Brick J	IW3	Crème	
NATURE7	Brick S	IW3	Bordeaux-bruin-grijs	
NATURE7	Brick R	IW3	Grijs	
NATURE7	Brick W	IW3	Lichtgrijs	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	409	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	139 022	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	634 013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772 755	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	293 772	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.


De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels






Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
NATURE7	Brick F	IW1	Roodbruin	
NATURE7	Brick Y	IW1	Bruin-zwart-blauw	
Rustique	Oud Oudenaerde	IW3	Oranjerood	
Rustique	Oud Kwaeremont	IW3	Terracotta	
Rustique	Oud Laethem	IW3	Terracotta	

Mortel – Cantillana

Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol			
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol N	384		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol N	409		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	001 777		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	001 777		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	001 777		

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Rustique	Oud Ghendt	IW3	Roodpaars	
Rustique	Oud Brugghe	IW3	Grijs-beige	
Rustique	Antiek Rood	IW3	Rood	
Rustique	Antiek Geel	IW3	Geel	
Veldbrand	Rood	IW3	Helder rood	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	001	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	000	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	646	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	212	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	384	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Veldbrand	Zwart-grijs	IW3	Zwartgrijs	
Miniature	Geel-bruin	IW3	Geelbruin	
Miniature	Bruin-grijs	IW3	Bruingrijs	
Miniature	Rood-bruin	IW3	Roodbruin	
Miniature	Groen-grijs	IW3	Groengrijs	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	022	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	682	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	409	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.



De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Miniature	Zwart-bruin	IW3	Zwart-bruin	
Miniature	Zwart-grijs	IW3	Zwart-grijs	
Infinitum	Infinitum 1013	IW3	Parelwit	
Infinitum	Infinitum 7001	IW3	Zilvergrijs	
Infinitum	Infinitum 1036	IW3	Parelmoer goud	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	314	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	800 755	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	139	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	002	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	212	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.





De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
Infinitum	Infinitum 6013	IW3	Rietgroen	
Infinitum	Infinitum 3003	IW3	Robijnrood	
Infinitum	Infinitum 7012	IW3	Basaltgrijs	
NATURE10	N10 Brick E	IW3	Rood-bruin	
NATURE10	N10 Brick M	IW3	Okergeel	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	409	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	013	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	646	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	447	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.



De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels



Product- en kleuradvies



Gevelsteen – Vande Moortel

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
NATURE10	N10 Brick R	IW3	Grijs	
NATURE10	N10 Brick S	IW3	Bruin-grijs	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel** Joint'in / Joint'in S	Doorsrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	013	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Keuzegids gekleurde mortels



	Mortelsoort	Steentype	Categorie Initiële wateropname (IW)*	Mortelkwaliteit	Korrelgrootte
Voegmortel** Voegdikte: 8-12 mm	Joint'in	Alle steentypes	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	Joint'in S	Alle steentypes	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/0,71 mm Superfijne korrel voor een perfect gladde voegafwerking
Doorstrijkmortel Voegdikte: 8-12 mm	Mur 8 DSM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	Mur 12 DSM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	Mur 12 DSM SPS	Weinig en zeer weinig zuigende stenen	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
Dunbedmortel Voegdikte: 4-8 mm	Mur 8 DBM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	Mur 12 DBM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	Mur 12 DBM SPS	Weinig en zeer weinig zuigende stenen	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
Lijmmortel Voegdikte: 3-6 mm	Murocol H	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	Murocol S	Weinig zuigende stenen	IW2	M15	0/2 mm
	Murocol N	Zeer weinig zuigende stenen	IW1	M15	0/3 mm

Raadpleeg onze tarief voor de verkoopvoorwaarden.

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

** Ook verkrijgbaar: Joint'in P, aan te brengen met een spuitpistool of spuitzak, beschikbaar in 10 standaardkleuren (wit, extra wit, lichtbeige, lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs, zilvergrijs, antraciet, bruin en mangaan).

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.
Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.


De 'steen – mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Kleurassortiment



002 extra wit




293 greige



012 middelgrijs



145 rood



000 natuurwit




597 licht taupe



755 kiezelgrijs




646 marsala




139 zandwit




550 taupe




800 basaltgrijs



384 mahoniebruin




001 wit




772 zilvergrijs



013 donkergrijs



409 lichtbruin



022 lichtbeige




863 grijswit




025 antraciet



682 bruin




447 lichtgeel



011 lichtgrijs




777 koraaloranje



634 mangaan



212 oker



765 muisgrijs



032 lichtoranje



314 antraciet bruin

Opmerking: De kleurtinten die u in dit document en op onze website terugvindt, zijn om druktechnische redenen louter indicatief en binden onze firma geenszins. De weergave ervan heeft enkel tot doel om een globaal overzicht te geven van de kleurmogelijkheden binnen ons productgamma.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaart te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website. Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op: Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com. Versie 2022. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien. De 'steen - mortel' kleurovereenkomsten zijn gemaakt door Cantillana en zijn indicatief. Het staat u echter vrij uw eigen kleur te kiezen.