



## Antimoss

Mosverdelgend en schimmelwerend, voorkomt en herstelt, in waterige oplossing.

### Toepassingsgebied

Antimoss wordt aangewend als een schimmelwerend product voor daken, gevels, muren en vloeren.

Antimoss wordt toegepast op alle bouwmaterialen (leien, dakpannen, vezelcement platen, shingles, natuursteen, plamuur, baksteen, plaaster, beton, crepis pleisterkalk, dikke plastic bekleding, hout) en vernietigt de geïnfiltreerde en zich verder ontwikkelende micro-organismen (algen van alle soorten, korstmos, groene afzetting). De plantaardige parasieten worden in enkele dagen tijd vernietigd door de invloed van regen en wind.

### Eigenschappen

- Moet niet afgespoeld worden
- Niet bijtend
- Zeer gemakkelijke toepassing
- Voorkomend en herstellend
- Ideaal voor alle ondergronden
- Zwakke geur
- Zeer grote doeltreffendheid
- Zeer grote bestendigheid, meer dan 2 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden)

### Verwerken

Verdunning :

Curatief: Kan zuiver gebruikt worden.

Preventief: 1 liter Antimoss verdunnen met 6 liter water.

Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Borstel, rol, verstuiver.

Werkwijze : Antimoss aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Laten inwerken. Indien de micro-organismen in een dikke laag aanwezig zijn, een mechanisch gereedschap gebruiken om deze te verwijderen. Oppervlakken, welke op deze manier behandeld zijn zullen binnen enkele weken terug een proper uitzicht hebben.

Duur van de behandeling : Het gaat hier om een doordrenkende behandeling van de ondergrond.

Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 30°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met mogelijks verminderde doeltreffendheid van het product.

Tussentijd tussen opeenvolgende behandelingen : Om de 2 jaar dient de behandeling hernieuwd te worden.

### Nabehandeling

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

### Verbruik

200 tot 300 ml/m<sup>2</sup>



## Antimoss

Mosverdelgend en schimmelwerend, voorkomt en herstelt, in waterige oplossing.

### Technische kenmerken

pH	7
Groene doorzichtige vloeistof.	
Niet vorstvast, maar zelf herstellend	
Soortelijke Massa	0.995 g/cm <sup>3</sup> bij 20°C
Vlampunt	Onontvlambaar

### Verpakking

Beschikbaar in bidons van 5 of 20 liter.

De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

### Opmerking

Bescherming van de oppervlakten : Vermijd het besproeien op de planten in de omliggende omgeving.

Bescherming van de gebruiker : Bij contact met de huid en het gelaat, onmiddellijk met overvloedig water wassen en afspoelen.

Gebruikte verpakking : Moeten volledig leeg zijn. Na het reinigen met een afdoend detergent kunnen deze opnieuw gebruikt worden. Niet gebruikt produkt dient naar de daartoe aangewezen plaats gebracht te worden (containerpark). De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij inname van het produkt, niet doen braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren.

Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245