



Enzy-Clean

Reinigingsmiddel voor vervuiling van organische oorsprong.

Toepassingsgebied

Enzy-Clean is een vloeibaar, milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen. Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van organische oorsprong. Enzy-Clean is het ideale reinigingsmiddel voor alle buitenoppervlakken.

Enzy-Clean aanbrengen en verder hoeft u niets te doen. De enzymen en de natuur doen het werk voor u.

Afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling/verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.

Enzy-Clean kan worden gebruikt op:

- Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten, riet, roofing, enz.
- Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, enz. al dan niet geschilderd
- Terrassen/opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch harthout, enz.
- Ornamenten/tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, enz.
- Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, enz.
- Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, enz.

Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak. Het product eerst testen op een onzichtbare plaats.

Kleur

Groene vloeistof.

Eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar: 97% in 14 dagen (OECD 302B test)
- Milieuvriendelijk.
- Langdurige werking.
- Eenvoudig en zuinig in gebruik.
- Werkt preventief.

Verwerken

Enzy-Clean wordt verdund met water in een verhouding van 1:1 tot 1:5. Breng de vloeistof bij voorkeur op een droge of licht vochtige ondergrond aan met een sproeier, gieter of lage druk. Doe verder niets, de enzymen in Enzy-Clean doen het werk. Na korte tijd is de vervuiling verdwenen. Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < 8°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Enzy-Clean is een geconcentreerd product dat in functie van de graad van vervuiling kan

worden verdund met water:

- Ernstige vervuiling: 1 L verdunnen met 1 L water en ruim aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- Normale vervuiling: 1 L verdunnen met 2 L water en ruim aanbrengen.
- Lichte vervuiling: 1 L verdunnen met 3 L water en ruim aanbrengen.
- Preventief: 1 L verdunnen met 5 L water en ruim aanbrengen.

Verbruik

± 10m² met 1 liter verdund product naar gelang de vervuiling.

Verpakking

Verpakking: bidon van 5 liter.

Houdbaarheid: 3 jaar. Bewaren op een koele (maximum 20°C) en vorstvrije plaats.

Afvalverwerking

- Biologisch afbreekbaar: 97% in 14 dagen (OECD 302B test)