



Facaclean

Gevelreiniger voor gevels in steen, marmer, hydraulisch pleisterwerk, organische sierpleisters, verven ...

Toepassingsgebied

Dit product reinigt en verwijdert atmosferische vervuiling van het type "koolstofoxiden" die zich bevindt op een zeer grote verscheidenheid aan ondergronden (steen, marmer, beton, alle pleisters, gewassen steenslag, geverfde oppervlakken, organische sierpleisters, enz.).

Eigenschappen

Product op waterbasis zonder zuren, zonder oplosmiddel, verstuifbaar met de 'airless' verstuiver

Verwerken

Verdunning : Nooit verdunnen.

Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen: Rol, alle soorten borstels, verstuifbaar met de 'airless'.

Werkwijze : Het produkt goed mengen voor gebruik. Dik op de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van de hoge druk spuit.. Indien nodig de behandeling herhalen.

Duur van de behandeling : Een tot meerdere uren.

Behandelingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.

Nabehandeling

Het schoonmaken van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met water gebeuren.

Verbruik

150 tot 300 g / m2 al naar gelang de porositeit van de ondergrond.

Technische kenmerken

Product op waterige basis onder thixotrope gel vorm

pH = 9

Lichtjes geelachtig

Soortelijke massa 1,23 g / cm bij 20°C

Vlampunt onontvlambaar

Verpakking

Bidon 20 Liter. De houdbaarheidstermijn in de originele gesloten verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

Opmerking

Bescherming van de ondergrond : Geen enkele specifieke raadgeving.

Bescherming van personen : Dit produkt is niet gevaarlijk maar toch het contact met de ogen, en de huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk overvloedig met water afspoelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.