



Facafuge

Vochtwerende waterige vloeistof op basis van poly siloxaan hars en silanen, legt geen film.

Toepassingsgebied

Façafuge is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van muren en gevels.

Het wordt gebruikt voor het water afstotend maken van RPE, hydraulische bekledingen, natuursteen, baksteen, marmer, beton, dakpannen, leisteen, vezelcement platen, kalkpleister.

Eigenschappen

Zonder oplosmiddel

Een heel sterk parelend effect

Micro poreus

Beperkt schade door vorst

Zonder geur

Ecologisch

Verstuifbaar

Verandert niets aan het uitzicht of aan de porositeit van de ondergrond

Zonder gevaar voor mens en zijn omgeving

Kan gebruikt worden op licht vochtige ondergrond

Dringt heel gemakkelijk en snel door in de poriën van het materiaal

Verhindert de vervuiling van de ondergrond en beperkt de vorming van micro-organismen

Verwerken

Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Rol, manuele verstuiver, airless.

Werkwijze : Façafuge Goed homogeniseren, daarna op de te behandelen ondergrond aanbrengen van onder naar boven, tot het produkt niet meer opgenomen wordt door de ondergrond. Een tot twee keer aanbrengen met een tussenpauze van 10 minuten. Vermijdt overdadig gebruik, dit kan strepen veroorzaken en eventueel sporen nalaten op de ondergrond. Façafuge op propere en bij voorkeur droge ondergrond aanbrengen.

Duur van de behandeling : Façafuge is een doordrenkend produkt. De waterafstotende eigenschappen zullen onmiddellijk na het volledig drogen van Façafuge merkbaar zijn(een tot verschillende uren drogen).

Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen is de doeltreffendheid verminderd.

Nabehandeling

Na elk gebruik

dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

Verbruik

Verbruiksrendement : Volgens de materialen en hun doordringbaarheid



Facafuge

Vochtwerende waterige vloeistof op basis van poly siloxaan hars en silanen, legt geen film.

Technische kenmerken

Waterig product	
pH :	7, neutraal
Witte vloeistof	
Niet vorstbestendig	
Soortelijke massa	1 g/cm bij 20°C
Ontvlampunt:	Geen

Verpakking

Verpakt in bussen van 20L

Pallet van 480L (24 stuks)

Opmerking

Bescherming van de ondergrond : Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,...).

Bescherming van de gebruiker : Vermijdt aanraking met huid of ogen. Indien toch aanraking, onmiddellijk met ruim water spoelen.