



Granol'plus Chrono

Additief voor organische gevelpleisters, bindingsversneller.

Toepassingsgebied

Granol'plus Chrono wordt toegepast als bindingsversneller voor Granol, Granosil of Regacryl. Granol'plus Chrono wordt gebruikt voor de uitvoering tijdens de natte en koude seizoenen.

Kleur

Geel/bruin

Eigenschappen

Dit additief maakt de pleisters meer bestand tegen regen en vochtigheid in de eerste fasen van het drogen van organische pleisters. Ter verbetering van de weerstand tegen onvoorziene regenval.

Kan ook gebruikt worden bij temperaturen boven de 20°C.

Toepasbaar vanaf +5°C tot +15°C en in vochtige omstandigheden. De relatieve vochtigheid mag niet 85% overstijgen.

Granol'plus Chrono heeft geen vergelend effect, maar kan kleine kleurverschillen veroorzaken in de pleister.

Verwerken

Gebruik 0,5 L per emmer pleister van 25 kg of per 15 L verf. Indien deze dosering niet gerespecteerd wordt kan dit een nadelige invloed hebben op de verwerkbaarheid van de pleister of verf. Na het product toegevoegd te hebben is het noodzakelijk dit mechanisch tot een homogene massa te vermengen.

Verbruik

0,5 L voor 25kg pleister of 15 L verf

Technische kenmerken

Additief op waterbasis

Dichtheid	+/- 1.05 g/cm ³
-----------	----------------------------

Verpakking

Flesjes van 0,5 L

Opmerking

Het is verboden te werken onder de voorgeschreven minimumtemperaturen. Granol'plus Chrono kan een minieme impact hebben op de kleur van de pleister. Het kan dat Granol'plus Chrono de viscositeit van de pleister verhoogd, indien kan men max. 2% rein water toevoegen.