



# Granol'therm Armax

Organische wapeningspasta - vezelversterkt.

## Toepassingsgebied

Granol'therm Armax is een wapeningspasta die onbrandbare vezels bevat en die wordt toegepast voor het bepleisteren van isolatiepanelen uit polystyreen met ingewerkt wapeningsnet. Granol'therm Armax wordt eveneens gebruikt als onderlaag voor alle organische sierpleisters. Granol'therm Armax heeft een verhoogde schokbestendigheid en is flexibel.

Granol'therm Armax is een product met verbeterde brandbestendigheid. Buiten te gebruiken.

## Samenstelling

Granol'therm Armax is een product op basis van kunststofharsen in waterige oplossing, vulstoffen, vezels en specifieke additieven.

## Kleur

Beige

## Eigenschappen

Granol'therm Armax is een gebruiksklare uitvlakpasta, vezelversterkt, gebruikt voor het bepleisteren van isolatiepanelen uit polystyreen. Granol'therm Armax heeft een hoge flexibiliteit en impactresistentie.

## Vorbereiding ondergrond

De ondergronden dienen proper, stofvrij en droog te zijn. Gedurende het aanwenden en drogen van het product mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan +10°C of hoger dan +30°C. Granol'therm Armax mag niet aangebracht worden in volgende voorkomende gevallen:

- Horizontale of schuine oppervlakken van minder dan 45° blootgesteld aan regen.
- in geval van regen of mist.
- op natte of drogende ondergronden.
- op bevroren of dooiende ondergronden.

## Vorbereiding mengsel

Mengen met spatel om de plasticiteit van het materiaal te garanderen. (geen mechanische menger)

## Verwerken

Aanbrengen op isolatieplaten uit polystyreen met behulp van een inox plakspaan tot een dikte van ongeveer 2,5mm. In deze natte laag een Granol'therm AGF wapeningsnet aanbrengen. Na volledige uitdroging van de eerste laag wordt een tweede laag Granol'therm Armax aangebracht. De afwerkingslagen worden uit het CANTILLANA organische sierpleister gamma gekozen, met uitzondering van gesolvateerde pleisters.

## Verbruik

1,5kg/m<sup>2</sup> per mm dikte.  
4-5 kg/m<sup>2</sup> als wapeningslaag



# Granol'therm Armax

Organische wapeningspasta - vezelversterkt.

## Technische kenmerken

Dichtheid	± 1,7
PH	8,5
Drogestof	± 80%
Droogtijd	48 à 72 uur

## Verpakking

Granol'therm Armax zit in plastic emmers van 25kg.

De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

## Opmerking

Geen toxisch product volgens de richtlijn 91/155/EWG. De uitharding van de pleisters op waterbasis is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheidsgraad en luchtcirculatie. De uithardingstijd wordt zeer traag indien de relatieve vochtigheidsgraad boven de 70% uitstijgt. Als dit naar 100% gaat kan geen uitharding plaatsvinden. Omgekeerd zal de uitdroging versnellen bij verhoogde temperatuur en luchtcirculatie.

## Classificatie

CE - ETAG 004