



Joint'seal Finish

Neutrale afwerkzeep voor silicone.

Toepassingsgebied

Joint'seal Finish is een hulpmiddel om het oppervlak van vers aangebrachte Joint'seal Premium af te gladden.

Samenstelling

Joint'seal Finish is een watergebaseerde oplossing met oppervlakte-actieve substanties.

Kleur

Transparante vloeistof.

Eigenschappen

- Reduceert de kans op vlekvorming tot een minimum bij het gladstrijken.
- Uitermate geschikt voor marmer- en natuursteensoorten.
- Behoudt de glans van het kitoppervlak.
- Neutraal en huidvriendelijk.
- Ontvet de huid niet.
- Kleurpigmenten van de kit worden niet uitgewassen.

Vorbereiding mengsel

Joint'seal Finish is een gebruiksklaar product.

Verwerken

Het afwerkgereedschap met Joint'seal Finish benatten en -indien nodig- bijkomend product op de voegkit aanbrengen. Het voegoppervlak onder lichte druk in de langsrichting van de voeg afstrijken. Een druk op de voegkit is noodzakelijk om de voegkit tegen de voegflanken te drukken zodat een goede hechting bekomen wordt. De afwerkzeep mag niet in grote hoeveelheden op de siliconenvoeg achterblijven en opdrogen, omdat de opgedroogde restanten onder omstandigheden tot een optische aantasting van de kitvoeg kunnen leiden. Zolang de afwerkzeep niet van zelf uit de voeg kan aflopen, dient deze zo spaarzaam mogelijk te worden toegepast, dus bijv. slechts het afwerkgereedschap ermee bevochtigen.

Om vlekken of verkleuringen op het natuursteen te vermijden, moet overtollige afwerkzeep voor het aandrogen met zuiver water verwijderd worden. Gebeurt dit niet kunnen vanwege de bijzondere samenstelling van natuursteen vlekken of verkleuringen niet geheel uitgesloten worden.

Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +10 °C en niet hoger dan +30° C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water.



Joint'seal Finish

Neutrale afwerkzeep voor silicone.

Technische kenmerken

Densiteit (volgens ISO 1183-1 bij 23°C)	± 1 kg/L
---	----------

Verpakking

Joint'seal Finish is verpakt in plastic flessen van 1 L.

De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.

Opmerking

-Vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking, en de toepassing, dient de gebruiker steeds vooraf een op de toepassing gerichte proef te zetten.

-Bij het afwerken van Joint'seal Premium, met Joint'seal Finish, mag de voeg slechts éénmaal worden geëgaliseerd. Des te vaker de oppervlakken worden bewerkt met het gladstrijkmiddel, des te meer het unieke matte effect van de kit verloren gaat.

-Bij zeer gevoelige natuurstenen (b.v. Nero Impala of Nero Assoluto) kan het gebruik van Joint'seal Finish, ook andere afwerkzeepen vlekken/verkleuringen veroorzaken, die met gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet meer te verwijderen zijn.

Veiligheidsrichtlijnen

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.