



Prodexor

Decoratieve kalkpleister

Toepassingsgebied

Prodexor wordt als decoratieve eindlaag op minerale ondergronden aangewend om een rustiek karakter te bekomen.

Samenstelling

In de industriële minerale droge mortel volgens DIN 18557 en overeenkomstig WTA-toelichtingsblad 2-2-91. Het bestaat uit genormeerde minerale bindmiddelen, toeslagstoffen en beproefde hulpstoffen.

Kleur

Prodexor pleisters zijn beschikbaar in 48 standaardkleuren. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Eigenschappen

Voor de renovatie en kleurinnovatie van minerale ondergronden binnen en buiten.

Vorbereiding ondergrond

Alle niet draagkrachtige, delen met slechte hechting, alsmede oude lagen verwijderen. Sterk zuigende ondergronden met Poroprim gronderen. De ondergrond moet voor het opbrengen van het pleister voorbevochtigd worden.

Verwerken

Prodexor wordt vooraf omgeroerd en met de hand door middel van een kwast opgebracht.

Afhankelijk van het afwerkingsaspect is nastructureren mogelijk.

De droge mortel wordt per zak met 6,5 - 7,5 liter proper water intensief gemengd tot een smeelige pasta. Na 15 minuten rijpingstijd moet het materiaal nog een keer geroerd worden. Men dient er rekening mee te houden, dat er zoveel materiaal aangeroerd wordt, dat een wandoppervlak zonder herneming uitgevoerd kan worden.

Het verse pleisterwerk moet tegen slagregens en te snel uitdrogen beschermd worden. Speciaal bij directe zon- en windinwerking moeten gepaste tegenmaatregelen worden getroffen, zoals bv. afhangen met zeilen van de facade resp. van de steigers. Niet verwerken bij ondergrond- en / of omgevingstemperaturen onder + 5 °C.

Verbruik

ca. 3 kg/m²

Verpakking

In 25 kg papieren zakken op Europallets geladen, in krimpfolie.

Het materiaal droog en niet langer dan 3 maanden opslaan.

Opmerking

Het onderling mengen van bindmiddelen of toeslagstoffen is niet toegestaan.

Afvalverwerking

Aleen van materiaalresten ontdane zakken (vrij van materiaalstof) ter recycling geven. Uitgeharde materiaalresten als gemend bouw- en sloopafval milieuvriendelijk verwijderen. EAK 17 09 04

Veiligheidsrichtlijnen

Stof niet inademen.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Gevaar voor ernstige oogbeschadigingen.

Contact met de ogen en de huid vermijden.

Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts consulteren.

Sensibilisering door huidcontact mogelijk.

Alle verdere veiligheidsrelevante gegevens kunt u vinden in de veiligheidsgegevensbladen.