



# Rapidroc

Versneller voor mortels

## Samenstelling

Rapidroc is een waterige oplossing.

## Eigenschappen

Rapidroc is een hulpstof voor een versnelde binding van hydraulische mortels.

## Vorbereiding mengsel

Per mengsel van 150 kg mortel wordt een halve liter van het aanmaakwater vervangen door een halve liter Rapidroc. De hulpstof heeft geen invloed op de verwerkbaarheid van de verse specie.

## Verwerken

Als bindingsversneller voor elke cementgebonden mortel. De prestaties verschillen naargelang de weersomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, mist) en de kwaliteit van de mortel. Rapidroc is geen antivries-middel. De minimumtemperatuur voor het verwerken van de specie dient gerespecteerd te worden. De werking van Rapidroc is afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden: temperatuur, vochtigheid, ... Bij ingeleurde mortels kan het toevoegen van Rapidroc de kleur benadrukken.

## Technische kenmerken

---

Kleurloze vloeistof

---

Densiteit : 1,4

---

pH : 7

---

## Verpakking

Rapidroc is verpakt in bussen van 25 l, in vaten van 200 of 1000 l.

De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.