



Cement'in C

Caractéristiques

Enduit au ciment pour cimentage traditionnel ou comme sous-enduit pour supports verticaux. Cement'in C est recommandé pour le cimentage traditionnel ou comme sous-enduit pour tous supports verticaux. En cas d'utilisation de Cement'in C comme sous-enduit, il conviendra toujours de prévoir une couche de finition. Cement'in C est particulièrement approprié pour les espaces humides non-ventilés et, grâce à sa résistance aux contraintes mécaniques, convient à merveille pour la réalisation de soubassements. Cement'in C ne peut être appliqué sur des supports à base de gypse, sur du béton cellulaire, sur d'anciennes maçonneries ou sur des supports présentant des problèmes d'adhérence (comme par exemple la peinture et les revêtements liés par de la résine synthétique). Le support doit présenter au moins les mêmes propriétés mécaniques que l'enduit au ciment Cement'in C. Cement'in C s'applique de préférence sur le support à la main ou par projection avec une machine appropriée. Cement'in C s'applique en 1 ou 2 couches avant lissage et dressage à la règle. Une fois suffisamment séché, vous pourrez poncer ou talocher l'enduit au ciment en fonction de la finition souhaitée. Un treillis d'armature pourra être marouflé au cœur de l'enduit au ciment. Cement'in C doit toujours être appliqué conformément à la fiche technique de Cantillana.