



Granol'fix Quadroline PU

Caractéristiques

Carreau de montage sans ponts thermiques pour charges moyennes à lourdes.

Granol'fix Quadroline est disponible en polyuréthane dans des dimensions de 198x198 mm et 238x138 mm, avec une surface utile de respectivement 178x178 mm et 218x118 mm, dans des épaisseurs de 60 à 300mm. Granol'fix Quadroline doit être fixé dans les panneaux isolants pendant les travaux d'isolation de façade. Et ce avant d'entamer l'application des couches d'armature. Granol'fix Quadroline peut être utilisé dans les systèmes d'isolation suivants: polystyrène expansé (EPS), laine minérale ou panneaux isolants en mousse rigide de type Resol. Le collage au support doit toujours s'effectuer au moyen d'une colle PU. Vu que Granol'fix Quadroline se pose dans les panneaux isolants, cela exclut tout pont thermique. Le dos présente une surface texturée afin de garantir une adhérence aisée de la colle PU tandis que la face avant de l'élément présente une surface lisse. En raison de la forme carrée ou rectangulaire de ces éléments de fixation, pas besoin de fraises pour les monter dans les panneaux isolants.

Granol'fix Quadroline (PU) doit toujours être appliqué conformément à la fiche technique de Cantillana.