



Granosil RS KR

Lastenboek

Siliconenharsgebonden decoratieve afwerkingspleister, sterk vuilafstotend met hoge bescherming tegen vochtig en koud weer.

Granosil RS afwerkingspleisters kunnen rechtstreeks op de ondergrond worden aangebracht. Bij juiste aanbrenging vormen deze een sterk waterafstotende, diffusie-open, weerbestendige, hoge vuilafstotende decoratieve afwerkingspleister. Granosil RS wordt aangeraden om te gebruiken op het gevelisolatiesysteem van Cantillana. Granosil RS wordt steeds aangebracht nadat er op de ondergrond een voorstrijk is aangebracht type Granosil'plus STF. Granosil RS is leverbaar in 150 standaardkleuren volgens kleurenkaart van Cantillana. Bij het gebruik op het Cantillana gevelisolatiesysteem mogen kleurtonen met een helderheidswaarde lager dan 20% niet gebruikt worden. Het Granosil RS gamma bevat enkel Granosil RS KR (gekrabd aspect). Granosil RS mag niet gebruikt worden bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur onder +1°C of boven +10°C. Alsook mag de relatieve vochtigheid niet hoger zijn dan 95% bij de toepassing van Granosil RS. Granosil RS vormt een beschermingsfilm snel na het aanbrengen waardoor het bescherming biedt tegen regen en vrieskou (tot -5°C). Granosil RS dient steeds verwerkt te worden zoals opgenomen in de technische fiche van Cantillana.