



# Impremat

Peinture pour plafonds, pour impression des plâtres et plaques de plâtre phase aqueuse

## Domaine d'application

Intérieur:

- Plafonds.
- Imprégnation de plâtre avant peinture ou papier peints.
- Imprégnation de plaques cartons-plâtre avant peinture ou papier peints.

## Composition

Impremat est une dispersion à base de résine copolymère acrylique, de pigments Dioxyde de titane rutile, d'adjuvants et de charges inertes. Produit non-toxique

## Propriétés

Impremat est une peinture intérieure en phase aqueuse utilisée principalement en impression des supports.

## Préparation support

Se reporter à la norme P74.201 (Réf. DTU 59.1) en ce qui concerne les travaux préparatoires.

## Préparation mélange

Homogénéiser à l'aide d'une spatule

Selon l'absorption du support, la première couche sera diluée avec 5 à 10 % d'eau et la deuxième avec 2 à 5 %.

## Application

Impremat s'applique en deux couches à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet de projection.

Nettoyage des outils à l'eau additionnée d'un détergent.

## Consommation

Rendement en deux couches: -Rouleau 2 à 3 m<sup>2</sup>/ kg

-Airless 3 à 4 m<sup>2</sup>/ kg

## Caractéristiques techniques

Densité:	± 1,6
Extrait sec:	± 65 %
Temps de séchage(sec):	30 mn. à 1 heure

## Conditionnement

Impremat est conditionnée en seau plastique de 25 kg.

La durée de conservation dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs est de 12 mois.

## Classification

Famille I, Classe 7b2 suivant la norme NF T 36-005.

COV valeur limite en EU pour ce produit (cat A/a WB) : 30 gr/L.

Ce produit contient au maximum 30 gr/L COV.