

Lijm- en wapeningsmortels

Lastenboek

Mortel tbv verlijmen isolatiepanelen aan ondergrond én als wapeningslagen.

Isolatiepanelen dienen steeds aan de ondergrond verkleefd te worden met een speciaal hiervoor voorziene lijm mortel, zelfs indien de isolatiepanelen mechanisch verankerd zijn dient u gebruik te maken van een hechting tussen de ondergrond en het eigenlijke isolatiepaneel. In het gevelisolatiesysteem van Cantillana dient u steeds gebruik te maken van 2 wapeningslagen waarin het wapeningsnet wordt ingebed. Onze lijm mortels worden alsook gebruikt als wapeningslagen zodoende heeft u 2 producten in één. We onderscheiden in de lijm en wapeningsmortels 3 varianten:

Granol'therm KB is een universele lijm- wapeningsmortel die gebruikt kan gebruikt worden op alle ondergronden, met uitzondering van vlakke zwak absorberende ondergronden (OSB, spaanderplaat en cementgebonden platen). Het product is opgemaakt uit grove korrels en minerale bindmiddelen.

Granol'therm G (grijze uitvoering) is een universele lijm- wapeningsmortel die gebruikt kan gebruikt worden op alle ondergronden, met uitzondering van vlakke zwak absorberende ondergronden (OSB, spaanderplaat en cementgebonden platen). Granol'therm G wordt aangeraden bij het gebruik van isolatiepanelen uit Resol hardschuim. Het product is opgemaakt uit fijne korrels en minerale bindmiddelen.

Granol'therm W (witte uitvoering) is een universele lijm- wapeningsmortel die gebruikt kan gebruikt worden op alle ondergronden, met uitzondering van vlakke zwak absorberende ondergronden (OSB, spaanderplaat en cementgebonden platen). Granol'therm W wordt aangeraden bij het gebruik van isolatiepanelen uit Resol hardschuim. Het product is opgemaakt uit fijne korrels en minerale bindmiddelen.

Alle lijm- en wapeningsmortels dienen verwerkt te worden volgens de technische fiche van Cantillana.