

Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

Avis de produit et couleur

heylen
ceramics



Brique de façade – heylen ceramics				Mortier – Cantillana					
Nom	Valeur IW*	Couleur	Photo	Joints traditionnels : 8-12 mm		Joint fins : 4-8 mm	Joint fins : 3-6 mm	Couleur	Photo
				Mortier de rejointoiement** Joint'in / Joint'in S	Mortier à plein-bain Mur DSM	Mortier à joint mince Mur DBM	Mortier-colle Murocol		
Camarque Carrera	IW3	Blanc/Beige		Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772 011	
Quarts HV HF	IW2	Gris		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	
Paris White HF	IW2	Blanc/Crème		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	139 000	
Paris Smoked HF	IW2	Gris		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	
Ceres Smooth texture HF	IW2	Beige/Gris		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

Classe	Valeur d'absorption d'eau initiale	Classification du type de brique
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Très peu absorbante
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Peu absorbante
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Moyennement absorbante
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Très absorbante

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur www.bcca.be

Légende :

* Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.

** Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :
Pour la Belgique : sales.belgium@cantillana.com. Pour la France : sales.france@cantillana.com.

Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

Avis de produit et couleur

heylen
ceramics



Brique de façade – heylen ceramics				Mortier – Cantillana					
Nom	Valeur IW*	Couleur	Photo	Joints traditionnels : 8-12 mm		Joint fins : 4-8 mm	Joint fins : 3-6 mm	Couleur	Photo
				Mortier de rejointoiement** Joint'in / Joint'in S	Mortier à plein-bain Mur DSM	Mortier à joint mince Mur DBM	Mortier-colle Murocol		
LIDO HSG	IW1	Beige/Gris		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol N	772 293	
RT 554 FF	IW2	Beige/Gris		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 293	
RT 562 FF	IW2	Blanc/Crème		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	
Goddaart HF	IW4	Rouge		Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	145 384	
HCG 02	IW4	Vert		Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	012 755	

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

Classe	Valeur d'absorption d'eau initiale	Classification du type de brique
IW 1	< 0,5 kg /m ² /min.	Très peu absorbante
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Peu absorbante
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Moyennement absorbante
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Très absorbante

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur www.bcca.be

Légende :

* Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.

** Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :
Pour la Belgique : sales.belgium@cantillana.com. Pour la France : sales.france@cantillana.com.

Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

Avis de produit et couleur

heylen
ceramics



Brique de façade – heylen ceramics				Mortier – Cantillana					
Nom	Valeur IW*	Couleur	Photo	Joints traditionnels : 8-12 mm		Joint fins : 4-8 mm	Joint fins : 3-6 mm	Couleur	Photo
				Mortier de rejointoiement** Joint'in / Joint'in S	Mortier à plein-bain Mur DSM	Mortier à joint mince Mur DBM	Mortier-colle Murocol		
Dover 1 HF	IW4	Blanc		Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	772 011	
Ares	IW2	Jaune		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	139 212	
Blanco Textured HF	IW2	Blanc		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	772 011	
Murano	IW1	Gris		Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol N	772 011	

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

Classe	Valeur d'absorption d'eau initiale	Classification du type de brique
IW 1	< 0,5 kg/m ² /min.	Très peu absorbante
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Peu absorbante
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Moyennement absorbante
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Très absorbante

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur www.bcca.be

Légende :

- * Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.
- ** Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :
Pour la Belgique : sales.belgium@cantillana.com. Pour la France : sales.france@cantillana.com.

Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

Guide de sélection des mortiers colorés

heylen
ceramics



	Type de mortier	Type de briques	Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)	Qualité du mortier	Granulométrie
Mortier de rejointoiement** Épaisseur de joints: 8-12 mm	Joint'in	Tous types de briques	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	Joint'in S	Tous types de briques	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/0,71 mm Grain super fin pour une finition de joint parfaitement lisse
Mortier à plein-bain Épaisseur de joints: 8-12 mm	Mur 8 DSM	Briques moyennement et très absorbantes	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	Mur 12 DSM	Briques moyennement et très absorbantes	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	Mur 12 DSM SPS	Briques très peu et peu absorbantes	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
Mortier pour joints minces Épaisseur de joints: 4-8 mm	Mur 8 DBM	Briques moyennement et très absorbantes	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	Mur 12 DBM	Briques moyennement et très absorbantes	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	Mur 12 DBM SPS	Briques très peu et peu absorbantes	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
Mortier-colle Épaisseur de joints: 3-6 mm	Murocol H	Briques moyennement et très absorbantes	IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	Murocol S	Briques peu absorbantes	IW2	M15	0/2 mm
	Murocol N	Briques très peu absorbantes	IW1	M15	0/3 mm

Consultez notre tarif pour les conditions de vente.

Classe de taux initial d'absorption d'eau (IW)

Classe	Valeur d'absorption d'eau initiale	Classification du type de brique
IW 1	< 0,5 kg/m ² /min.	Très peu absorbante
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m ² /min.	Peu absorbante
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m ² /min.	Moyennement absorbante
IW 4	> 4,0 kg/m ² /min.	Très absorbante

Source : PTV 23-002 – Prescriptions techniques pour les briques de façade, version du 02/02/2018 sur www.bcca.be

Légende :

- * Valeur IW : absorption d'eau initiale déterminée selon EN 772-11 et spécifiée par le fabricant de briques. C'est une valeur obligatoire dans le cadre de la certification BENOR.
- ** Également disponible : Joint'in P, à appliquer avec une pompe à colle ou une poche à douille, disponible en 10 couleurs standard (blanc, blanc extra, beige clair, gris clair, gris moyen, gris foncé, gris argenté, anthracite, brun et manganèse).

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site.

Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse :
Pour la Belgique : sales.belgium@cantillana.com. Pour la France : sales.france@cantillana.com.

Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année.

Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.

Mortiers de maçonnerie et de rejointoiement colorés

Éventail de couleurs

heylen
ceramics



002 blanc extra



293 greige



012 gris moyen



145 rouge



000 blanc naturel



597 taupe clair



755 gris silex



646 marsala



139 blanc sable



550 taupe



800 gris basalte



384 brun acajou



001 blanc



772 gris argent



013 gris foncé



409 brun clair



022 beige clair



863 gris blanc



025 anthracite



682 brun



447 jaune clair



011 gris clair



777 orange corail



634 manganèse



212 ocre



765 gris souris



032 orange clair



314 brun anthracite

Attention: Les couleurs présentées que l'on retrouve dans ce document et sur notre site Internet sont pour des raisons techniques d'impression, indicatives et n'engagent en aucun cas notre société. La reproduction de ces couleurs n'a pour seul but que de donner un aperçu global des coloris possibles de notre gamme de produits.

Au cas où vous souhaiteriez choisir une couleur, il vous suffit de consulter notre nuancier ou de demander un échantillon. Nous recommandons de réaliser un essai avant de commander. Souhaitez-vous une couleur différente ? Nous fabriquons toutes les couleurs sur mesure pour vous. Demandez un échantillon via le [formulaire de contact](#) sur le site. Lors de la commande, contactez toujours un représentant par e-mail à l'adresse : Pour la Belgique : sales.belgium@cantillana.com. Pour la France : sales.france@cantillana.com. Version 2023. Il s'agit d'un aperçu librement accessible qui est révisé chaque année. Les correspondances de couleurs « brique – mortier » ont été réalisées par Cantillana et sont indicatives. Vous conservez toutefois la liberté de choisir votre propre correspondance de couleur.