


Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies

Gevelsteen – Ploegsteert

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
ASPERO	ASPERO A1001		Wit / Grijs Genuanceerd	
ASPERO	ASPERO A1002	IW3	Grijs / Beige / Bruin Genuanceerd	
ASPERO	ASPERO A1003	IW3	Wit / Grijs Genuanceerd	
ASPERO	ASPERO A1004	IW2	Grijs Genuanceerd	
ASPERO	ASPERO A1005	IW2	Wit/Grijs	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel Joint'in / Joint'in S	Doorstroijmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
				002 - extra wit	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	011 - lichtgrijs	
Joint'in Joint'in S	Mur 8 DSM Mur 12 DSM	Mur 8 DBM Mur 12 DBM	Murocol H	002 - extra wit	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	011 - lichtgrijs	
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	002 - extra wit	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.




Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.

Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

Gekleurde metsel-en voegmortels

Product-en kleuradvies

Gevelsteen – Ploegsteert

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
ASPERO	ASPERO A1006	IW2	Grijs	
CORSO	CA001 EC / Corso - Aqua	IW2	Beige / Bruin Genuanceerd	
CORSO	CA001 GLB / Corso - Aqua	IW2	Wit / Beige Genuanceerd	
CORSO	CA001 LON / Corso - Aqua	IW2	Zwart	
CORSO	CL001 GBB / Corso - Standard	IW2	Geel / Oranje	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
Joint'in Joint'in S	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S	002 - extra wit	
Joint'in	Mur 12 DSM SPS	Mur 12 DBM SPS	Murocol S		
				022 - lichtbeige	
				634 - mangaan	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële water-opzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.



Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.

Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.



Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies

Gevelsteen – Ploegsteert

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
CORSO	CL001 LOFB / Corso - Standard	IW2	Grijs Genuanceerd	
CORSO	CL001 VTB / Corso - Standard	IW2	Grijs Genuanceerd	
CORSO	CR001 ec / Corso - Selmo	IW2	Oranje / Roze / Paars Genuanceerd	
CORSO	CR001 LOFS / Corso - Selmo	IW2	Zwart	
CORSO	CR001 MIB / Corso - Selmo	IW2	Grijs / Zwart	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel Joint'in / Joint'in S	Doorstroijmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
				012 - middelgrijs	
				013 - donkergrijs	
				013 - donkergrijs	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële wateropzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.





Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.

Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.



Gekleurde metsel-en voegmortels

Product-en kleuradvies

Gevelsteen – Ploegsteert

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
CORSO	CR001 PG / Corso - Selmo	IW2	Rood	
CORSO	CR001 VTB / Corso - Selmo	IW2	Grijs Genuanceerd	
CORSO	CT001 BB / Corso - Terra dragwire	IW2	Wit Genuanceerd	
CORSO	CT002 BB / Corso - Terra rolled	IW2	Wit	
CORSO	CT001 BZ / Corso - Terra dragwire	IW2	Zwart Genuanceerd	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel Joint'in / Joint'in S	Doorslijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
				001 - wit	
				002 - extra wit	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg/m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële water-opzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.




Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.

Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.


Gekleurde metsel-en voegmortels

Product-en kleuradvies

Gevelsteen – Ploegsteert

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
CORSO	CT002 BZ / Corso - Terra Rolled	IW2	Zwart Genuanceerd	
CORSO	CT001 LOFS / Corso - Terra dragwire	IW2	Zwart Genuanceerd	
CORSO	CT001 PG / Corso - Terra dragwire	IW2	Rood / Paars	
CORSO	CT002 PG / Corso - Terra rolled	IW2	Rood / Paars Genuanceerd	
CORSO	CT001 TS / Corso - Standard	IW2	Beige / Bruin Genuanceerd	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
				013 - donkergrijs	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële water-opzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.




Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.

Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

Gekleurde metsel-en voegmortels

Product-en kleuradvies

Gevelsteen – Ploegsteert

Reeks	Naam	IW-waarde*	Kleur	Foto
CORSO	CT002 TS / Corso - Terra rolled	IW2	Beige / Bruin Genuanceerd	
CORSO	CT001 VT / Corso - Terra dragwire	IW2	Grijs Genuanceerd	
CORSO	CT001 VTB / Corso - Terra dragwire	IW2	Grijs Genuanceerd	

Mortel – Cantillana

Traditionele voegen: 8-12 mm		Dunne voegen: 4-8 mm	Dunne voegen: 3-6 mm	Kleur	Foto
Voegmortel Joint'in / Joint'in S	Doorstrijkmortel Mur DSM	Dunbedmortel Mur DBM	Lijmmortel Murocol		
				772 - zilvergrijs	

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële water-opzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.

Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

Gekleurde metsel-en voegmortels

Product-en kleuradvies



	Mortelsoort	Steentype	Categorie Initiële wateropname (IW)*	Mortelkwaliteit	Korrelgrootte
Voegmortel Voegdikte: 8-12 mm	Joint'in	Alle steentypes	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	Joint'in S	Alle steentypes	IW1, IW2, IW3 & IW4	M15	0/0,71 mm Superfijne korrel voor een perfect gladde voegafwerking
Doorstrijkmortel Voegdikte: 8-12 mm	Mur 8 DSM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	Mur 12 DSM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	Mur 12 DSM SPS	Weinig en zeer weinig zuigende stenen	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
Dunbedmortel Voegdikte: 4-8 mm	Mur 8 DBM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M5	0/2 mm
	Mur 12 DBM	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M10	0/2 mm
	Mur 12 DBM SPS	Weinig en zeer weinig zuigende stenen	IW1 & IW2	M10	0/4 mm
Lijmmortel Voegdikte: 3-6 mm	Murocol H	Sterk en normaal zuigende stenen	IW3 & IW4	M15	0/2 mm
	Murocol S	Weinig zuigende stenen	IW2	M15	0/2 mm
	Murocol N	Zeer weinig zuigende stenen	IW1	M15	0/3 mm

Raadpleeg onze tarief voor de verkoopvoorwaarden.

Klasse-indeling initiële wateropname (IW)

Categorie	Wateropnemend vermogen	Classificatie steentype
IW 1	< 0,5 kg /m²/min.	Zeer weinig zuigend
IW 2	0,5 - 1,5 kg/m²/min.	Weinig zuigend
IW 3	1,5 - 4,0 kg/m²/min.	Normaal zuigend
IW 4	> 4,0 kg/m²/min.	Sterk zuigend

Bron: PTV 23-002 – Technische voorschriften voor gevelbakstenen, versie van 02/02/2018 op www.bcca.be

Legende:

* IW-waarde: Initiële water-opzuiging bepaald volgens EN 772-11 en opgegeven door steenfabrikant. Het is een verplichte waarde in het kader van BENOR-certificatie.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website.

Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op:
Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com.


Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.

Gekleurde metsel- en voegmortels

Product- en kleuradvies



002 extra wit



293 greige



012 middelgrijs



145 rood



000 natuurwit




597 licht taupe



755 kiezelgrijs



646 marsala



139 zandwit




550 taupe




800 basaltgrijs



384 mahoniebruin



001 wit




772 zilvergrijs



013 donkergrijs



409 lichtbruin



022 lichtbeige




863 grijswit



025 antraciet



682 bruin




447 lichtgeel



011 lichtgrijs



777 koraaloranje



634 mangaan



212 oker



765 muisgrijs



032 lichtoranje



314 antraciet bruin

Opmerking: De kleurtinten die in dit document en op onze website terugvind, zijn om druktechnische redenen louter indicatief en binden onze firma geenszins. De weergave ervan heeft enkel tot doel om een globaal overzicht te geven van de kleurmogelijkheden binnen ons productgamma.

Indien u een kleur wenst uit te kiezen, dient u onze daartoe bestemde staalkaarten te raadplegen of een staal aan te vragen. Wij raden aan om vooraf een proefvlak uit te voeren. Wenst u een andere kleur? Wij maken voor u alle kleuren op maat. Vraag u staal aan via het [contactformulier](#) op de website. Bij directe bestelling steeds met een vertegenwoordiger afstemmen via mail op: Voor België: sales.belgium@cantillana.com. Voor Frankrijk: sales.france@cantillana.com. Versie 2020. Dit is een vrij te raadplegen overzicht dat jaarlijks wordt herzien.