

Fixbeton

Snelhardend verankeringsbeton - zonder voormengen

Fixbeton

Snelhardend verankeringsbeton - zonder voormengen

- Kant-en-klaar
- Geen menger nodig
- Na 15 minuten verhard
- Na 2 uur belastbaar
- Gemakkelijk te verwerken





Verkrijgbaar in plastic verpakking!

- Verlengde houdbaarheid
- Stockage buiten

Toepassingsgebieden

- Voor het vastgieten van palen, piketten, omheiningen, tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's, signalisatie, enz. in volle grond, zonder voorafgaand te mengen met water voor verwerking.



Eigenschappen

Fixbeton is een droge, voormengde, snelhardende verankeringsbeton speciaal ontwikkeld voor gebruik zonder voormengen met water.

Samenstelling

Fixbeton is een homogeen samengesteld mengsel uit zand, fijn grind, speciale bindmiddelen en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren.

Verwerking

- Gat of sleuf uitgraven ter grootte van het aan te maken funderingsblok. De te betonneren paal positioneren in het midden van het gat of de sleuf.
- Het uitgegraven gat voor de helft vullen met zuiver water. Het droge gebruiksklare beton in het gat uitstrooien rondom de te betonneren paal, om zo het gat te vullen.
- De in het gat gevulde Fixbeton aangieten met water tot deze voldoende nat is, en het water niet meer verder indringt. (Tot het droge materiaal verzadigd is).
- De natte beton rond de paal aandammen. De stand van de paal (waterpas) nakijken en eventueel corrigeren.
- Het beton is reeds verhard na 15 minuten en na ongeveer 2 uur belastbaar. Volledige verharding na 28 dagen.
- Tijdens het betonneren mag de omgevings-temperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +30°C.
- Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur. Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.

Verbruik

± 13 L betonspecie / 25 kg droge beton.
± 525 L betonspecie / 1000 kg droge beton.
2 zakken van 25 kg volstaan voor een fundering van 30 x 30 x 30 cm.

Verpakking

Plastic of papieren zakken van 25 kg / palletten van 600 kg of 1200 kg.

Kleur

Grijs.

Reiniging van het gereedschap

Met zuiver water.



BETON