



## Regacryl

Peinture décorative de façade

# Regacryl

Peinture décorative de façade

- Excellent pouvoir couvrant
- Aspect mat
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Qualité professionnelle
- Phase aqueuse



## Domaines d'application

- À l'extérieur : pour la peinture sur supports à base de béton, d'enduits hydrauliques et organiques, .
- À l'intérieur : pour la peinture sur supports à base de béton ou plâtre, de maçonneries en briques, d'enduits hydrauliques et organiques.



## Propriété

Regacryl est une peinture décorative en phase aqueuse pour murs extérieurs et intérieurs.  
Regacryl possède une large gamme de coloris.

## Mise en oeuvre

- Le support minéral doit être stable, exempt d'huile et de graisse ou toutes autres impuretés.
- Homogénéiser à l'aide d'une spatule.
- Selon l'absorption du support, diluer la première couche avec 5 à 10% d'eau et la deuxième avec 2 à 5%.
- Appliquer Regacryl en deux couches à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet de projection.
- Espacer les couches de 6 à 7 heures suivant la température et le pourcentage hygrométrique de l'air.
- Nettoyer les outils à l'eau additionnée d'un détergent.
- Durant sa mise en œuvre et pendant son durcissement, la température ambiante et celle du support ne peuvent être inférieures à +5° C ni supérieures à +30° C.
- On évitera d'appliquer la peinture sur un support gelé, en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les heures suivant sa mise en œuvre.

### Consommation

≥ 400 g/m<sup>2</sup> en deux couches.

### Conditionnement

Seaux plastiques de 12 kg / Palettes de 360 kg.  
Seaux plastiques de 20 kg / Palettes de 480 kg.

### Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre.

