



Repair & Finish Cement

Multifunctionele herstel- en afwerkingsmortel,
wit



Repair & Finish Cement

Multifunctionele herstel- en afwerkingsmortel, wit

- Veelzijdig gebruik voor herstel en afwerking
- Gladde afwerking
- Goede hechting
- Voor elk type ondergrond



Toepassingsgebied

- Voor het realiseren van afwerkingspleisters.
- Voor het herstellen en afwerken van tegelwerk en dekvloeren.
- Voor kleine metsel- en voegwerken.



Eigenschappen

Repair & Finish Cement is een droge, voorgemengde mortel met een witte kleur.

Samenstelling

Repair & Finish Cement is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.

Verwerking

- De ondergrond moet stabiel zijn en vrij zijn van olie, vet of andere onzuiverheden, en licht voorbevochtigd worden.
- Giet een beetje zuiver water in een propere mengkuip, voeg Repair & Finish Cement toe en het resterende water: 5 kg Repair & Finish Cement met 0,8 L zuiver water.
- Manueel of mechanisch mengen tot een homogeen, smeugig en klontervrij mengsel bekomen wordt.
- De gebruikstijd van het mengsel is ongeveer 2 uur.
- Het verwerken dient te gebeuren met traditioneel metselgereedschap zoals een truweel of een spaan.
- De werken dienen beschermd te worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens de verwerking en de uitharding dienen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C te liggen. Nooit werken op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Verbruik

Variabel verbruik naargelang de toepassing.

Verpakking


Plastic zakken van 5 kg / palletten van 540 kg.

Kleur

Wit.

Reiniging van het gereedschap

Met zuiver water.



METSELEN