

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**1.1.a Handelsnaam** Joint'seal Primer

#### 1.1.b Stoffen die bijdragen tot de indeling van het mengsel

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CAS : 67-63-0        | 2-propanol      |
| CAS : 108-88-3       | toluène         |
| Numéro CE: 921-728-3 | Isoalkane C7-C9 |

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Toepassing van de bereiding** Primer

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### 1.3.a Identificatie van de vennootschap/onderneming

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedrijfsnaam</b> | Cantillana NV/SA                                                              |
| <b>Adres</b>        | Kortrijksesteenweg 1084 - bus 03.03, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) (België) |
| <b>Telefoon</b>     | +32 (0)9 280 77 80                                                            |

#### 1.3.b Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar via e-mail

sales.belgium@cantillana.com  
info@cantillana.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>België</b>    | Antigifcentrum +32 (0)70 24 52 45                                          |
| <b>Nederland</b> | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88     |
| <b>Frankrijk</b> | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (ORFILA) +33 (0)01 45 42 59 59 |

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Flam. Liq. 2      | H225  |
| Repr.2            | H361d |
| STOT RE 2         | H373  |
| Asp.Tox.1         | H304  |
| Skin Irrit. 2     | H315  |
| Eye Irrit. 2      | H319  |
| STOT SE 3         | H336  |
| Aquatic Chronic 3 | H412  |

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Gevarenpictogrammen:



**Signaalwoord:** Gevaar

##### Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Tolueen  
2-propanol  
Isoalkane C7-C9

##### Gevarenaanduidingen:

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Aanvullende gevareninformatie (EU): EUH 208:** Bevat n-butylmethacrylaat, methylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Voorzorgsmaatregelen

|                  |                       |                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen</b>  | <b>P102</b>           | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
| <b>Preventie</b> | <b>P271</b>           | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                                                                        |
|                  | <b>P210</b>           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                        |
|                  | <b>P280</b>           | Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.                                                                             |
| <b>Reactie</b>   | <b>P302+P352</b>      | BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.                                                                                             |
|                  | <b>P304+P312</b>      | NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                  |
|                  | <b>P301+P310</b>      | NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                      |
|                  | <b>P301+P330+P331</b> | NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken                                                                                                |
|                  | <b>P305+P351+P338</b> | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
|                  | <b>P313</b>           | Een arts raadplegen.                                                                                                                                |

## 2.3 Andere gevaren

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Milieu-informatie</b>                                | n.v.t. |
| <b>PBT (Persistent, bio accumulerend en toxisch)</b>    | n.v.t. |
| <b>vPvB (zeer persistente en zeer bio accumulerend)</b> | n.v.t. |

## Rubriek 3:3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2 Mengsel

#### Gevaarlijke inhoudsstoffen

| INDEX/CE/CAS                       | Chemische naam | Classificatie Verordening (EG) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                                      | %    |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS : 67-63-0<br>ELINCS: 200-661-7 | 2-propanol     |  Flam. Liq. 2, H225<br> Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 | <50% |

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



|                                     |                     |                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS : 108-88-3<br>ELINCS: 203-625-9 | tolueen             | <br>Flam. Liq. 2, H225<br><br>Repr. 2 H361d<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox.1 H304<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336 | <25%  |
| Numéro CE: 921-728-3                | Isoalkane C7-C9     | <br>Flam. Liq. 2, H225<br><br>Asp. Tox.1 H304<br><br>Aquatic Chronic 2 H411<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336       | <25 % |
| CAS : 71-36-3<br>ELINCS: 200-751-6  | butanol             | <br>Flam. Liq. 3, H226<br><br>Eye Dam. 1, H318<br><br>Acute Tox.4 H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335-336            | <2,5% |
| CAS : 80-62-6<br>ELINCS: 201-297-1  | Methylmethacrylaat  | <br>Flam. Liq. 2, H225<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. H317<br>STOT SE 3 H335                                          | <1%   |
| CAS : 97-88-1<br>ELINCS: 202-615-1  | N-Butylmethacrylaat | <br>Flam. Liq. 3, H226<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. H317<br>STOT SE 3 H335                    | <1%   |

Zie rubriek 16 voor de volledige inhoud van de H-zinnen.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 4: Eerste hulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

#### Algemene informatie

Bij het inwinnen van medisch advies dit veiligheidsinformatieblad meenemen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

#### Bij inademing

Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.

#### Bij huidcontact

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

#### Bij oogcontact

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

#### Bij inslikken

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp vragen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Hoofdpijn

Bedwelming.

Duizeligheid

Misselijkheid

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen.

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Geschikte blusmiddelen

In geval van brand, CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal gebruiken. Grotere brand bestrijden met waterstraal of met schuim, dat tegen alcohol bestand is .

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Gevaarlijke ontledingsproducten:** Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

## 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende kleding:** een onafhankelijk ademhalingsapparaat dragen om de rokerige lokalen te betreden. (isolerende autonome apparaten). Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

**Verdere gegevens:** de aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen:** het gebruikte water niet in de riolering of oppervlaktewater wegspoelen.

## Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Met veel water verdunnen..

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

### 6.3 Insluiting- en reinigingsmethoden en –materialen

**Methode voor reinigen:** met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen en dit in een afvoercontainer doen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8

Informatie inzake afvalbehandeling – zie hoofdstuk 13

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Zie punt 8: Persoonlijke beschermingsvoorzieningen.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen.

#### **Verboden uitrustingen en procedures**

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

#### **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

In de loze ruimte van gesloten systemen kunnen sporen van brandbare stoffen opduiken, daarom de onstekingsbronnen verwijderd houden.

Bij de verwerking worden licht vluchtige, ontvlambare bestanddelen vrijgemaakt.

In de gelegeerde verpakking kunnen zich ontvlambare mengsels vormen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### **Opslag:**

#### **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Tegen oplosmiddelen bestande en ondoordringbare vloer voorzien. Het binnendringen in de grond beslist vermijden.

#### **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

#### **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden

| CAS      | Désignation de la substance | Valeurs limites d'exposition                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-63-0  | 2-propanol (< 50%)          | BGW Lange termijn waarde: 650 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm                                                                                                                     |
| 108-88-3 | toluène (< 25%)             | BGW Lange termijn waarde: 150 mg/m <sup>3</sup> , 40 ppm<br>WGW Korte termijn waarde: 384 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Lange termijn waarde: 150 mg/m <sup>3</sup> , 39 ppm |
| 80-62-6  | méthacrylate de méthyl      | VME Valeur momentanée: 410 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 205 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm                                                                 |

#### Aanvullende gegevens:

Gebaseerd op voorwaarden geldig op het moment van samenstelling.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Algemene bescherming- en hygiënische maatregelen

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Handen wassen vóór pauzes en aan het einde van de verwerking.

Contact met ogen, handen of slijmvliezen vermijden.

Gebruik eventueel een vocht inbrengende huid crème na het verwerken van het product.

Zwangere vrouwen moeten in elk geval inademing en huidcontact vermijden.

#### Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie of luchtafvoer op de werkplaats.

#### Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Veiligheidspictogrammen



# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## **Bescherming van de ogen / het gezicht.**

Nauw aansluitende veiligheidsbril (stofbril) .

## **Handbescherming**

Veiligheidshandschoenen

**Handschoenmateriaal:** De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Fluorrubber (Viton)

Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,4$  mm

**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal** Doorbreektijd: > 480 min

## **Lichaamsbescherming**

Draag geschikte beschermende werkkleding.

Voorkom langdurig contact met de huid.

Het personeel moet regelmatig gewassen werkkledij dragen.

Na contact met het product moeten alle bevulde delen van het lichaam gewassen worden.

## **Adembescherming**

Adembescherming bij hoge concentraties.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Algemene gegevens

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Vorm              | Vloeibaar      |
| Kleur             | Kleurloos      |
| Reuk              | Karakteristiek |
| Geurdrempelwaarde | Niet bepaald   |

#### Informatie over fysische en chemische eigenschappen

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH-waarde                               | Niet bepaald                                                                                                             |
| Smeltpunt                               | Niet bepaald                                                                                                             |
| Kookpunt                                | 82 °C                                                                                                                    |
| Vlampunt                                | 6°C                                                                                                                      |
| Verdampingssnelheid                     | Niet bepaald                                                                                                             |
| Ontstekingstemperatuur                  | 425°C                                                                                                                    |
| Ontvlambaarheid (vast, gasvormig)       | Het product ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                 |
| Explosiegevaar                          | Het product is niet ontploffingsgevaarlijk maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/ luchtmengsels is mogelijk. |
| Explosiegrenswaarden                    |                                                                                                                          |
| Onderste                                | 0.6 Vol % (Isoparaffine)                                                                                                 |
| Bovenste                                | 6,0 Vol % (Isoparaffine)                                                                                                 |
| Dampspanning bij 20°C                   | Niet bepaald                                                                                                             |
| Dampdichtheid                           | Niet bepaald                                                                                                             |
| Relatieve dichtheid                     | Niet bepaald                                                                                                             |
| Dichtheid bij 20°C                      | 0,83 kg/dm³                                                                                                              |
| Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water | Gedeeltelijk mengbaar.                                                                                                   |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) | Niet bepaald                                                                                                             |
| Ontledingstemperatuur                   | Niet bepaald                                                                                                             |
| Viscositeit                             |                                                                                                                          |
| Dynamisch bij 20°C                      | Niet bepaald                                                                                                             |
| Kinematisch                             | Niet bepaald                                                                                                             |
| Oplosmiddelgehalte                      | 87.05%                                                                                                                   |

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## 9.2 Overige informatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie omtrent reactiviteit verkrijgbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Dit product is stabiel indien bewaard en toegepast zoals aangewezen. Sterke verhitting vermijden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Wegens de hoge dampdruk kunnen de vaten bij een temperatuurstijging barsten.  
Ontvlambare mengsels kunnen in de lucht worden ontwikkeld bij verwarming boven het vlampunt en/of bij sproeien of verstuiven.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Beschermen tegen vorst, temperaturen boven 35°C en direct zonlicht.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Strong oxidizing agents, alkalis, amines, strong acids

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Zie punt 5.2.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Rubriek 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Informatie over de bestanddelen

##### Indelingsrelevantie LD/LC50 waarden:

###### **08-88-3 tolueen**

|            |          |                  |
|------------|----------|------------------|
| Oraal      | LD50     | 5580 mg/kg (rat) |
| Dermaal    | LD50     | 12400 mg/kg(rab) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 28 mg/l (rat)    |

###### **Isoalkane C7 -C9**

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Oraal      | LD50     | > 5000 mg/kg (rat) |
| Dermaal    | LD50     | > 2000 mg/kg (rab) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 21 mg/l (rat)      |

###### **67-63-0 2-propanol**

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| Oraal      | LD50     | 5840 mg/kg (rat)  |
| Dermaal    | LD50     | 13900 mg/kg (rab) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)     |

#### **Primaire aandoening:**

**Huidcorrosie/-irritatie:** Veroorzaakt huidirritatie.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting):**

**Mutageniteit in geslachtscellen:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Carcinogeniteit:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting:** wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden..

**STOT bij eenmalige blootstelling:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**STOT bij herhaalde blootstelling:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**Gevaar bij inademing:** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

## Rubriek 12: Ecologische informatie

#### **Verdere ecologische informatie:**

##### **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Zwarte lijst-stof (76/464/EEG). Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## 12.5 Resultaten van PBT en vPvB beoordeling

|      |        |
|------|--------|
| PBT  | n.v.t. |
| vPvB | n.v.t. |

## 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## Rubriek 13 : Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalwerkingsmethoden

#### Aanbeveling:

Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

#### Niet gereinigde verpakkingen:

##### Aanbeveling:

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden

## Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-Nummer (ADR, ADN, IMDG, IATA)

UN1993

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (ADR, ADN, IMDG, IATA)

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.(ISOPROPYLALCOHOL (ISOPROPANOL), TOLUEEN) |
| IMDG | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL, TOLUENE)                           |
| IATA | Flammable liquid, n.o.s. (Isopropanol, Toluene)                           |

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## 14.3 Transportgevarenklasse(n) ADR, ADN, IMDG, IATA klasse

ADR



· Classe  
· Étiket

3 (F1) Brandbare vloeistoffen.  
3

IMDG, IATA



· Classe  
· Étiket

3 ) Brandbare vloeistoffen  
3

## 14.4 Verpakkingsgroep ADR, ADN, IMDG, IATA

ADR, IMDG, IATA                      II

## 14.5 Milieugevaren

Marine pollutant:                      nee

## 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

Kemler getal: 33

EMS-nummer: F-E, S-E

Stowage Category : B

## 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet bruikbaar.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Transport/verdere gegevens:

### ADR

Beperkte hoeveelheden (LQ)

1L

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

Code: E2

Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml

Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml

Vervoerscategorie:

2

Tunnelbeperkingscode

D/E

### IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

VN "Model Regulation":

UN1993, BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.

( ISOPROPYLALCOHOL (ISOPROPANO) TOLUEEN), 3 II

## Rubriek 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheid-, gezondheid – en milieureglementen en- wetgeving voor de stof of het mengsel

#### SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

108-88-3 tolueen: 3

#### NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### Richtlijn 2012/18/EU

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen: 5000 t

Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen: 50.000 t

#### Nationale voorschriften:

##### Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

##### Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Saneringsinspanning A

WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Gegevens met betrekking tot de Internationale Registreerstatus: Vermeld in of in overeenstemming met de volgende inventarissen:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| AICS - Australia    | opgesomd         |
| EINECS – Europe     | opgesomd         |
| DSL/NDSL – Canada   | opgesomd         |
| IECSC – China       | opgesomd         |
| ENCS – Japan        | niet in de lijst |
| NZIoC - New Zealand | niet in de lijst |
| PICCS - Philippines | opgesomd         |
| ECL/KECI – Korea    | opgesomd         |
| TSCA – USA          | opgesomd         |
| NECI – Taiwan       | niet op de lijst |

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet uitgevoerd

## 16 Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

**Veiligheidsinformatiebladen worden opgesteld door** Afdeling R&D van Cantillana N.V.

### Relevante H-zinnen

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                           |
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                 |
| H 302  | Schadelijk bij inslikken.                                                      |
| H 304  | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.      |
| H 315  | Veroorzaakt huidirritatie                                                      |
| H 317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken                                    |
| H 318  | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                  |
| H 319  | Veroorzaakt ernstig oogirritatie                                               |
| H 335  | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                   |
| H 336  | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                  |
| H 361d | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                            |
| H 373  | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.. |
| H 411  | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.          |

# Veiligheidsinformatieblad: Joint'seal Primer

Conform Verordening (EG) n°1907/2006 (REACH) Bijlage II



## Afkortingen en acroniemen

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR</b>               | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route<br>(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) |
| <b>IMDG</b>              | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                  |
| <b>IATA</b>              | International Air Transport Organisation                                                                                                                         |
| <b>GHS</b>               | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                                                                          |
| <b>EINECS</b>            | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                                    |
| <b>ELINCS</b>            | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                                    |
| <b>CAS</b>               | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)                                                                                           |
| <b>LC50</b>              | Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                 |
| <b>LD50</b>              | Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                          |
| <b>PBT</b>               | Persistent, Bioaccumulable & toxique                                                                                                                             |
| <b>vPvB</b>              | Very Persistent and very Bioaccumulable                                                                                                                          |
| <b>Flam. Liq. 2</b>      | Flammable liquids, Hazard Category 2                                                                                                                             |
| <b>Flam. Liq. 3</b>      | Flammable liquids, Hazard Category 3                                                                                                                             |
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Acute toxicity, Hazard Category 4                                                                                                                                |
| <b>Skin Irrit.2</b>      | Skin corrosion/irritation. Hazard Category 2                                                                                                                     |
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1                                                                                                             |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2                                                                                                             |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Sensitisation - Skin, Hazard Category 1                                                                                                                          |
| <b>Repr.2</b>            | Reproductive toxicity. , Hazard Category 2                                                                                                                       |
| <b>STOT SE 3</b>         | Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3                                                                                              |
| <b>STOT RE 2</b>         | Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2                                                                                            |
| <b>Asp.Tox.1</b>         | Aspiration hazard, Hazard Category 1                                                                                                                             |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2                                                                                                |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3                                                                                                |